

Revisión 09-2022

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

DilAcryl es un blend de solventes específicamente seleccionados para la modificación de reología de la línea Thermacryl y StickAcryl.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color: Incoloro.
Olor: Característico.
Presentación: Latas conteniendo 18L
Latas conteniendo 20L
Tambores conteniendo 200L

Almacenamiento: Mantener en envase cerrado, en lugar fresco, seco, bien ventilado, protegido de la luz, de altas temperaturas, y de focos de ignición de fuego de acuerdo a las normativas internacionales vigentes para almacenamiento de productos inflamables.

•Si el producto se almacena en las condiciones previamente descritas se puede considerar una vida útil de hasta 12 meses.

USOS RECOMENDADOS

DilAcryl se utiliza para diluir todos los productos de la línea Thermacryl y StickAcryl. Así como también puede ser útil para la limpieza de las máquinas y accesorios utilizados en procesos de demarcación vial.

Dirigirse a la ficha técnica del producto a utilizar y leer atentamente las recomendaciones de dilución según los distintos tipos de aplicación.

Tener en cuenta que toda dilución genera un recubrimiento de menor cantidad en el sustrato, lo que obliga a realizar una aplicación de sucesivas capas de pintura para lograr obtener las propiedades físico-químicas deseadas.

No realizar combinaciones con diluyentes ajenos a nuestra línea de productos de Thermalpaint.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Parámetros | Especificación |
|--------------------------------|----------------------|
| Densidad | 0.835 ± 0.02 g/ml |
| Intervalo de ebullición | 60-200°C |
| Punto de Inflamación | 4°C |
| Solubilidad en agua | Soluble Parcialmente |
| Compuestos orgánicos volátiles | 100% |